media.tele.at

DRUCK PDF - LEITFADEN

Generell ist bei der PDF-Erstellung auf folgende Punkte zu achten:
Dem Dokument sollte ein Proof für den Tiefdruck (Papiersimulation beachten!) beigelegt werden, um optimale Druckqualität gewährleisten zu können.

DRUCK PDF LEITFADEN

- tele wird im Format 192x250 mm mit **305 dpi** (120 dpc) gedruckt.
- **Alle Farbangaben** müssen im **CMYK-Farbraum** angegeben sein.
- Alle Bilder müssen in den CMYK-Farbraum konvertiert werden.
- tele wird im 4-Farbendruck erstellt, daher dürfen keine Schmuckfarben verwendet werden.
- tele wird im **TIEFDRUCKVERFAHREN** gedruckt, daher ist auch die richtige ICC-Farbkurve „PSR_SC_STD_V2_PT
- **Wichtig!** Bilder die für den Offset-Druck optimiert wurden erscheinen im Tiefdruck mit einem Rotstich!
- Alle verwendeten **Schriften** müssen eingebettet sein, Mindestschriftgröße 5pt, bei negativ 6pt. (Wir empfehlen mind. um 1,5pt größer)
- Minimale **Linienstärke:** 0,2mm positiv, 0,25mm negativ.
- Der **gesamt Farbauftrag** darf 360% (bei Schwarz maximal 85%) nicht überschreiten.
- Das PDF sollte schon bei der Erstellung dem PDF/X-4 Standard entsprechen. Bei diesem Standard ist eine volle Transparenzunterstützung möglich. PDF-Version soll **mindestens PDF 1.4** sein.
- Es dürfen keine OPI-Informationen im PDF enthalten sein.
- Doppelseiten: Schrift über Bund 2 mm rechts und links auseinanderschieben.
- PDF-Dateien müssen als Einzelseiten angeliefert werden.
- 3 mm Anschnitt + **3 mm Versatz**!

Technische Ausführung, Qualität und Auflösung der Dateien liegen im Verantwortungsbereich des Kunden/der Agentur. Anzeigen müssen technisch einwandfrei sein. Sofern das nicht der Fall ist, wird für eine fehlerhafte Erscheinung keine Haftung vom Verlag übernommen. Farbliche Abweichungen innerhalb der Produktion eines einzelnen Druckorts sind verfahrensbedingt und rechtfertigen keine Ersatzansprüche. Als farbverbindliche Mustervorlagen werden ausschließlich Proof für den Tiefdruck anerkannt.

EINSTELLUNGEN für INDESIGN

Unter Downloads in der ZIP-Datei **„PDF-Settings“** kann die Datei **„tele DRUCK 2011.joboptions“** in Adobe InDesign direkt als PDF-Vorgabe geladen werden. Wichtig dabei ist aber, dass verwendete Bilder im CMYK-Farbraum erstellt, und mit der ICC-Farbkurve **„PSR_SC_STD_V2_PT.icc“** belegt wurden. Des weiteren ist unbdedingt darauf zu achten, dass **im Indesign das richtige CMYK-Farbprofil zugewiesen worden ist.** Mit unseren PDF-Einstellungen werden die Bilder in den richtigen Farbraum umgerechnet. Wenn die Bilder vor der PDF-Erstellung NICHT in den richtigen Farbraum konvertiert wurden, könnte es zu ungewollten Farbverschiebungen kommen!

PDF SETTINGS

Diese Vorlage kann direkt ins ID > Adobe PDF Vorlagen importiert werden.

tele PDF-Settings

ICC FARBPROFIL

„PSR_SC_STD_V2_PT.icc“.
Richtige Farbkurve für den Tiefdruck.

tele ICC-Farbprofil

EINREICHUNG

per Mail: **anzeigen@tele.at**

oder per FTP-Server: public.ftp.tele.at
Benutzer: ftp-tele Passwort: Up-Load

NOCH FRAGEN?

Wenden Sie sich bitte an: **Ingrid Hofmeister**
Telefon: +43 1 60 5 90 - 19